

Xcode4로 시작하는 아이폰 프로그래밍(로드북, 2012)

[_Xcode4.1에 대한 추가 정보\(2012/1/23\)](#)

이 책은 Xcode4.0과 Snow Leopard를 기반으로 설명하고 있습니다만. 버전 Xcode4.1에서도 거의 그대로 사용할 수 있습니다. 하지만 다음과 같이 약간의 차이가 있으므로 참고 바랍니다.

■P85, P96, P249

●본문 중의 메뉴

[View > Utilities > **Object Library**]

↓

[View > Utilities > **Show Object Library**]

■P343

●본문 중의 메뉴

[View > Utilities > **Identify Inspector**]

↓

[View > Utilities > **Show Identify Inspector**]

■P78

●방법3에 설명 추가

Xcode4.1에서는 .h 파일의 처음에

```
@Interface myViewController : UIViewController
```

라고 되어 있는데, 그 다음에 {}을 추가하여

```
@Interface myViewController : UIViewController {  
}
```

으로 변경합니다. 그런 후에 {} 안으로 드래그하면 자동으로

```
@Interface myViewController : UIViewController {  
IBOutlet UILabel *myLabel;  
}
```

이라고 입력됩니다.

하지만 {}가 없는 상태에서 드래그해서 작성하면

```
@Interface myViewController : UIViewController {  
UILabel *myLabel;  
}  
@property (nonatomic, retain) IBOutlet UILabel *myLabel;
```

이라고 작성됩니다. 기술 방법이 약간 다르지만 기본적으로는 동일한 처리를 하고 있습니다.